

GRILLES DE REPRISE AILETTES FIXES

simple déflexion

Série GAF

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Les plus

- Ailettes horizontales fixes
- Installation en paroi, allège ou plafond

■ Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

■ Gamme

- GAF.B : profil et ailettes en aluminium laqué blanc RAL 9016 (ailettes avec pas de 25 mm)
- GAF.A : profil et ailettes en aluminium anodisé (ailettes avec pas de 25 mm)

■ Accessoires

- Registres de réglage (VDR) : voir page 302
- Contre-cadres de fixation (CPG) : voir page 302
- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : voir page 300

■ Codification et prix

Référence	Code
Blanches	
GAF.B 200x100	852 020
GAF.B 300x100	852 021
GAF.B 400x100	852 024
GAF.B 300x150	852 022
GAF.B 400x150	858 435
GAF.B 300x200	852 023
GAF.B 400x200	852 025
GAF.B 500x200	852 027
GAF.B 600x200	858 523
GAF.B 600x300	852 029

Référence	Code
Aluminium	
GAF.A 200x100	852 006
GAF.A 300x100	852 007
GAF.A 400x100	852 012
GAF.A 300x150	852 008
GAF.A 400x150	858 432
GAF.A 300x200	852 011
GAF.A 400x200	852 013
GAF.A 500x200	852 015
GAF.A 600x200	858 433
GAF.A 600x300	852 017

■ Caractéristiques aérauliques et acoustiques


Type GAF	Confort	Tertiaire	Industrie
	Débit (m3/h) à NR 25	Débit (m3/h) à NR 35	Débit (m3/h) à NR 45
200x100	120	170	230
300x100	190	260	370
400x100	220	300	410
300x150	250	340	480
400x150	320	460	630
300x200	320	460	630
400x200	430	600	840
500x200	510	730	1000
600x200	560	780	1200
600x300	790	1100	1650

NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

■ Dimensions (mm)

Type GAF	L	H
200x100	200	100
300x100	300	100
400x100	400	100
300x150	300	150
400x150	400	150

Type GAF	L	H
300x200	300	200
400x200	400	200
500x200	500	200
600x200	600	200
600x300	600	300



ACCESOIRES Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et Grilles