

# RADIATEURS SOUFLANTS

## Série CB 2005



Texte de prescription  
à télécharger sur  
[www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### ■ Les plus

- Ultra-silencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Boîtier de commande discret
- Version inox : effet miroir
- Temporisation programmable de 1 à 60 mn (CB 2005 TS)
- IP 24 - ⚠
- NF
- Marquage CE

### ■ Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint
- Particulièrement adapté aux salles de bains



Habitat



Locaux tertiaire

### ■ Caractéristiques générales



Grille de soufflage



Filtre anti-poussière nettoyable



Boutons de commande + minuterie (Version TS)



Porte serviettes 2 barres Version TS

### ■ Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Dimensions (mm)	Porte serviettes	Dispositif anti-gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
CB 2005 Blanc	670 464	1000/1800	7,8	270 x 100 x 400		•	•	•	II
CB 2005 Inox	670 465	1000/1800	7,8	270 x 100 x 400		•	•	•	II
CB 2005 TS Blanc	670 466	1000/1800	7,8	390 x 240 x 390	•	•	•	•	II
CB 2005 TS Inox	670 467	1000/1800	7,8	390 x 240 x 390	•	•	•	•	II

### ■ Dimensions (mm)

